Łączka 5

Ogłodzenie

Złącze kablowe

PS 127.00 / 125.48

S 127.00 / 125.00

315,9 m
L= 4,4 m 93,5 °/m

Rzędna wlotu 125,48 m

110 x 10,0 ks rozkop

T78 127.00 / 125.48

T77 126.00 / 125.48

T76 125.00 / 125.48

T75 124.00 / 125.48

T74 123.00 / 125.48

T73 122.00 / 125.48

T72 121.00 / 125.48

T71 120.00 / 125.48

T70 119.00 / 125.48

T69 118.00 / 125.48

T68 117.00 / 125.48

T67 116.00 / 125.48

T66 115.00 / 125.48

T65 114.00 / 125.48

T64 113.00 / 125.48

T63 112.00 / 125.48

T62 111.00 / 125.48

110 x 10,0 ks rozkop

110 x 10,0 przewiert

R.O. typu ARGT dn 160 L=2,0 m

R.O. stal 219x6,3 L=20 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=20 m

R.O. typu ARGT dn 160 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 160 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110 L=2,0 m

R.O. typu ARGT dn 110